



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL
MS2® 101PB**

Surfactante para soldadura fundida, marca MS2®
(Patentes de Estados Unidos y en el extranjero pendientes)

1. Identificación del producto y de la compañía

Descripción comercial – MS2® Surfactante para Soldadura fundida MS2, para su uso en procesos estándar de Soldadura

de estaño-plomo Sn60 y Sn63.

No es recomendada para su uso en procesos de soldadura sin plomo.

Este producto contiene plomo.

Este producto se ajusta a las normas ANSI Z400.1-1993 e ISO 11014

Fabricado por:

P. Kay Metal, Inc.

2448 E 25th Street
Los Angeles, CA 90058
Telephone 323-585-5058

Teléfono para emergencias: 1-800-535-5053 (Infotrac)

2. Composición / Información sobre los ingredientes

Descripción	Número del Servicio CAS	Contenido
Carboxi-alcanos	67254-79-9	>91%
Polyalpha Olefina	68649-12-7	>5%
Plomo	7439-92-1	>1%
Estano	7440-31-5	<1%
Colorante	Propiedad	<1%
Esteres aromaticos		<1%
Identificación de peligros	No se considera peligroso	
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) de los Estados Unidos		
Salud	1 – Leve	
Inflamabilidad	1 – Leve	
Reactividad	0 – Insignificante	
Peligros especiales	Ninguno	

3. Identificación de peligros

Peligros para la salud humana	
Inhalación	No es aplicable a temperatura ambiente
Piel	Es improbable que sea irritante
Contacto con los ojos	Puede provocar irritación
Ingestión	Es improbable que sea dañino, a menos que se ingiera una cantidad excesiva
Peligros físicos y químicos	No se ha identificado ninguno
Peligros ambientales	No se ha identificado ninguno

4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	Traslade a la persona afectada al aire libre
Contacto con la piel	Lave con agua y jabón
Contacto con los ojos	Lave con agua. Si persiste alguna sensación, procure atención médica
Ingestión	Extraiga el material de la boca. Tome/haga tomar mucha agua. Si se ingirió una gran cantidad o se desarrollan síntomas, procure atención médica

5. Medidas de lucha contra incendios

MSDS MS2 101PB

Medios de extinción	Polvo químico seco, rociado de agua, espuma, dióxido de carbono
Medios de extinción inadecuados	Ninguno
Peligros específicos	La descomposición térmica provoca la emisión de vapores irritantes
Protección para bomberos	Aparato respirador autocontenido, vestimenta de protección total

6. Medidas contra escapes accidentales

Precauciones personales	Evite el contacto con los ojos. No respire el vapor
Precauciones ambientales subterráneas	Minimice la contaminación de drenajes, así como de aguas superficiales y subterráneas
Métodos de limpieza	Transfiera el producto a recipientes rotulados adecuadamente, en un sitio aprobado. Absorba los derrames líquidos con un material inerte (por ejemplo: arena). Los residuos, así como los derrames pequeños, pueden eliminarse por lavado con agua y detergente.
Otras informaciones	Dede alertarse a la autoridad regulatoria apropiada acerca de cualquier derrame o descarga sin control en cursos de agua

7. Manejo y almacenamiento

Manej	No se requieren medidas de protección específicas
Almacenamiento	Almacene el producto en sus recipientes originales cerrados
Otras informaciones	Por razones de calidad, evite las temperaturas elevadas
Duración de conservación	2 años desde la fecha de su fabricación

8. Controles de exposición/ Protección personal

Medidas de ingeniería	Asegure la ventilación local de aire si se produce formación de vapor
Medidas higiénicas	Debe observarse una buena higiene industrial
Exposición ocupacional	No se han establecido límites de exposición ocupacional
Equipos de protección personal química	Deben observarse las precauciones normales, al igual que para el manejo de cualquier sustancia

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Líquido (20 °C)
Color	Rojo claro
Olor	Ninguno
pH	No aplicable
Punto de ebullición/Intervalo de ebullición	>300°C
Punto de inflamación	315° C (Método COC)
Inflamabilidad	No aplicable
Temperatura de autoencendido	400° C
Propiedades explosivas	No están previstas
Propiedades oxidantes	No están previstas
Densidad	955 kg/m ³ (25°C)
Solubilidad en agua	Insoluble
Solubilidad en otros ingredientes	Soluble en la mayoría de los solventes orgánicos
Viscosidad	7500 mPa.s (25°C)
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	No volátil a temperatura ambiente

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable en condiciones normales
Condiciones que deben evitarse	No se conocen
Materiales que deben evitarse	Agentes oxidantes
Reacciones peligrosas	Ninguna
Productos peligrosos de la descomposición	Ninguno

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda	
Dosis letal media (LD 50) - Oral	>2 g/kg (rata)
Irritación de la piel	No irritante (conejo)
Irritación ocular	No irritante (conejo)
Mutagenicidad	Negativa (ensayos de genotoxicidad in vitro de corto plazo)

12. Información ecológica

Degradabilidad	Degradación <10% dentro de los 28 días, ensayo Sturm modificado
Concentración letal media (LC 50)	>100mg/L (pez, 48 horas)
Concentración efectiva media (EC 50)	>100mg/L (Pseudomonas putida, 16 horas)
Concentración sin efectos observables (NOEC)	>85mg/L (pez, 28 días)
No es tóxico para los organismos acuáticos	

13. Consideraciones sobre eliminación

Métodos de eliminación

Retorno al fabricante para su reciclado. Contacte con P. Kay Metal, Inc.

14. Información sobre transporte

Clasificación del Departamento de Transporte (DOT) de los Estados Unidos

Sin restricción

15. Información regulatoria

Norma sobre Comunicación de Peligros (HCS) de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de los Estados Unidos (29 CFR 1910.1200)

No peligroso

Ley de Enmiendas y Reautorización del superfondo (SATA) de los Estados Unidos, Título III, Sección 313

No listado

Estado de inventario

Estados Unidos:	Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)-Inventario de Sustancias Químicas (CSI)
Unión Europea:	Lista de Ex-polímeros (NLP)
Canadá:	Lista Nacional de Sustancias (DSL)
Japón:	Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (ENCS) (8-3050)
Australia:	Inventario Australiano de Sustancias Químicas (AICS)
Corea:	Lista de Sustancias Químicas Existentes (ECL) (16486)
Filipinas:	Inventario Filipino de Productos Químicos y Sustancias Químicas (PICCS)
China:	Agencia Estatal de Protección Ambiental (SEPA)/Primera importación
Suiza:	Nº de la Oficina Federal de Salud Pública (BAG T)/Clase 618400/libre

16. Historia

Fecha de la edición anterior	9/12/5004
Revisado	8/12/2009
Preparado por	J. Hardin

La información contenida aquí se basa en datos considerados exactos y se ofrece únicamente para información, consideración e investigación. P. Kay Metal, Inc. no extiende garantías, no hace representaciones y no assume ninguna responsabilidad en lo relativo a la exactitud, integridad o aptitud de estos datos para cualquier uso del comprador. Los datos de esta Hoja de Datos de Seguridad del Material se relacionan únicamente con este producto, y no se relacionan con su uso con cualquier otro material o en cualquier proceso. Todos los productos químicos deben utilizarse únicamente por parte de, o bajo la dirección de, personal técnicamente calificado que esté al tanto de los peligros implicados y de la necesidad de cuidados razonables en el manejo. Las regulaciones sobre comunicación de peligros requieren que los empleados estén capacitados sobre cómo utilizar una Hoja de Datos de Seguridad del Material como fuente de información sobre peligros. Departamento que emite la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS): Contacto de Seguridad del Producto, Coordinador de MSDS. P. Kay Metal, Inc.